


PRESTO

DEUR SYSTEEM



2	1	50	130
afdichting	kamers	inbouw diepte (mm)	montage hoogte (mm)



breed scala aan deuraccessoires



enkele en tweevleugelige deuren



modern ontwerp

De profielen zijn gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, dat in combinatie met de tweelaagse poedercoating is een garantie voor uitstekende corrosiebescherming.

- dubbel afdichtende profielen op de omtrek,
- vulling met glas of paneel, aluline paneel, garagedeur paneel,
- deur zonder drempel (kaltefein drempel),
- binnen en buiten opendraaiend,
- gelaste scharnieren met op/neer verstelling,
- eenpunts sluitingen,
- pakkingen van tweecomponenten EPDM synthetisch rubber, die garandeert weerstand tegen veroudering gedurende vele jaren van gebruik en zeer goede thermische isolatie
- paniekbeslag mogelijk, beschikbaar,
- gepoedercoate profielen,
- het systeem is geschikt voor beglazing met een dikte van 5 tot 26 mm,
- gegalvaniseerde stalen profielen,
- kader en vleugel van hoogwaardige stalen profielen stalen profielen met één kamer,
- zonder thermische onderbreking, met een wanddikte van 1,5 mm,
- hoge esthetiek - gelaste constructie, gelaste verbindingen zijn geslepen en gepolijst,
- kosten effectief systeem,
- mogelijkheid om grote constructies te maken,
- een systeem met een elegante afwerking - vlakke vleugel en kozijn,
- voor gebruik in zowel traditionele als moderne gebouwen.