


# UNICO

DEUR SYSTEEM



2	3	70	130
afdichting	kamers	inbouw diepte (mm)	montage hoogte (mm)



breed scala aan  
deuraccessoires



enkele en tweevleugelige  
deuren



modern ontwerp

UNICO warmte stalsystemen worden gekenmerkt door een uitstekende thermische transmissie met behoud van een slank ontwerp. Het systeem heeft een thermische onderbreking in de vorm van een gelast roestvrijstalen rooster in de profielen.

- naar binnen en naar buiten opendraaiend,
- systeem aanbevolen voor gebruik in energie-efficiënte bouw,
- mogelijkheid om grote structuren te creëren,
- HI versie mogelijk,
- voor gebruik in zowel de traditionele als de moderne bouw,
- gegalvaniseerde stalen profielen,
- hoge esthetiek - gelaste constructie, gelaste verbindingen zijn geslepen en gepolijst,
- thermische onderbreking om extra constructie stabiliteit te creëren,
- thermische onderbreking van roestvrij staal,
- deuren zijn verkrijgbaar met of zonder drempel (kaltefein drempel),
- vulling met glas of paneel, aluline paneel, garagedeur paneel,
- profielen dubbel afdichtend aan de omtrek,
- gelaste scharnieren met op/nee verstelling,
- maximale dikte van de deurbeglazing tot 42 mm,
- zowel enkel- als meerpuntsvergrendelingen,
- mogelijkheid om paniekbeslag te gebruiken,
- afdichtingen van tweecomponenten EPDM synthetisch rubber, die garandeert weerstand tegen veroudering gedurende vele jaren van gebruik en zeer goede thermische isolatie
- profielen met poedercoating.